

Überkopf-Umleerbehälter bis 5,0 m³

Grundprinzip:

Wir stellen feststehende Überkopf-Umleercontainer bei Ihnen ab. Zum vereinbarten Termin (im Turnus oder auf Abruf) kommt unser Entsorgungsfahrzeug (zul. Gesamtgewicht ca. 26 t) und entleert die Behälter vor Ort.

Voraussetzung bei Ihnen:

Die Standfläche muss befestigt, horizontal und gut zu erreichen sein. Bei Entsorgungen außerhalb der Geschäftszeit des Kunden benötigen wir einen Schlüssel, um den Zugang zum Standplatz zu gewährleisten. Sofern Abfälle zur Verwertung gesammelt werden (Recyclingbereich), sollten Fehlbefüllungen vermieden werden, da sonst Entsorgungs-Mehrkosten entstehen können. Die Verwendung von verschließbaren Behältern ist auf Wunsch möglich. Um eine reibungslose Entsorgung zu gewährleisten, sollte hierfür ein ALBA-Schloss verwendet werden.

Bitte beachten Sie:

Die Entsorgungsfahrzeuge benötigen eine Deckenbelastbarkeit des Anfahrtsweges von mindestens 26 t, eine lichte Höhe von ca. 6,5 m sowie eine Zufahrtshöhe von mindestens 4 m. Die Breite des Anfahrtsweges sollte mindestens 3,5 m betragen. Das Entsorgungsfahrzeug muss den Behälter direkt und frontal anfahren können.

Behältertypen	Fassungsvermögen (in m ³)	Belastbarkeit (max. kg)	Eigengewicht (in kg)	Abmessung (ca. in mm)
 <p>2,5 m³</p>	2,5	1.500	250	B: 1.900 H: 1.600 T: 1.400
 <p>5,0 m³</p>	5,0	1.500	500	B: 2.000 H: 1.600 T: 2.600

Sonderausführungen mit Rädern (nur 2,5 m³) auf Anfrage

Einsatzbereich:

Pappe/Papier, Gewerbe-/Industrieabfall zur Beseitigung oder zur Verwertung und gemischter Siedlungsabfall.

nicht geeignet für:

Glas, Bioabfall (Küche), Essens- und Lebensmittelreste, Bioabfall (Garten), Laub, Baum- und Heckenschnitt etc., Datenschutz, Holz, Mineralfaser, Baumischabfall, Bauschutt.